

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un insecticida base agua preservador de la madera que actúa contra insectos xilófagos y termitas.

USOS RECOMENDADOS

Para proteger la madera y evitar el desarrollo de polilla.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (g/ml)

Aprox.1.0 a 20°C

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un insecticida base agua muy eficaz con un amplio espectro de acción contra diversas especies de termitas. Se puede aplicar como tratamiento preventivo, en todo tipo de mueble o superficie de madera incluyendo aquellos en zonas de vivienda o recreativas. Ideal para uso profesional, domestico o industrial.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar limpia y seca previo al tratamiento con el preservador. Debe haberse eliminado toda la pintura. Si fuera necesario deberá lijarse toda la madera grisácea o deteriorada para obtener una superficie limpia y en buenas condiciones.

DILUCIÓN

El Polyform preservador para madera es un producto listo para aplicar y no necesita dilución. Mezcle bien antes de utilizarse. Para obtener un resultado óptimo, este producto debe aplicarse de manera uniforme. Después de utilizarse, vuelva a cerrar el envase.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha de Pelo.

APLICACION

1.- Aplique con brocha sobre las paredes de la madera en capas delgadas y uniformes en la dirección de la veta de la madera o inyecte con jeringa en los agujeros hechos por la polilla.

2.- Aplique de 2 a 3 manos, según la clase de madera y las características de la superficie.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No permita que este producto alcance entornos acuáticos, el suelo, ni el sistema de alcantarillado. No lo aplique en condiciones húmedas ni de lluvia inminente. Para uso industrial, la madera recién tratada debe almacenarse bajo techo o sobre una zona pavimentada impermeable que evite que las pérdidas directas lleguen al suelo o al agua. Cualquier derrame deberá recogerse para su reutilización o eliminación.

TIEMPO DE SECADO

El tiempo de secado es de 12 hrs en condiciones normales de humedad y temperatura. El tiempo de secado puede incrementar, debido a bajas temperaturas, alta humedad en el ambiente o por la composición de algunos tipos de madera.

Se recomienda sellar o barnizar la superficie tratada después de 24 horas de secado.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpie las herramientas inmediatamente con agua y jabón, y posteriormente enjuáguelas con agua limpia.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

Si se almacena debidamente en el envase original cerrado, el plazo de conservación es de al menos 12 meses.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto se debe aplicar sobre la madera sin recubrimiento, en caso de que la madera esté recubierta, el producto no penetrará adecuadamente.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Evite aplicar el producto a temperaturas menores de 0 °C o mayores de 30 °C.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Botella 1L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Botella 1 Kg

CARTA TÉCNICA

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**